



**wePresent WiPG**  
Wireless interactive Presentation Gateway

## WiPG-1000

Le WiPG ou WePresent-1000 est un outil de présentation spectaculaire qui permet à **jusqu'à 64 utilisateurs** de donner chacun une présentation à partir de son ordinateur **Win/Mac**, **Smartphone** ou **tablette** sans qu'un raccordement ne soit nécessaire.

Le WePresent peut être connecté à chaque téléviseur, écran ou projecteur équipé d'une connexion **HDMI** ou **VGA** et peut projeter jusqu'à la totalité de la **résolution full HD** !

L'outil permet également le raccordement **d'écrans tactiles** et **tableaux blancs interactifs**, permettant ainsi au présentateur de contrôler pleinement l'ordinateur utilisé pour la projection par le biais d'un écran tactile, **le tout sans fil** !



### Caractéristiques spéciales :

- **Sortie VGA ou HDMI, jusqu'à full HD**

Raccordez le WePresent-1000 à n'importe quel écran HDMI / VGA ou projecteur et configurez la résolution en sortie à full HD!

- **Conference Control**

En tant qu'administrateur, vous dirigez jusqu'à 64 utilisateurs connectés et contrôlez qui projette et où.

- **Projection 4 à 1**

Grâce à l'interface logiciel WePresent (ou Commande conférence), vous choisissez dans quel coin de l'écran une projection démarre.

- **Point d'accès sans fil**

Connecté à un réseau câblé ou sans fil, le WePresent fonctionne en tant que point d'accès sans fil, permettant l'accès à internet.

- **SidePad**

Utilisez votre Smartphone ou tablette pour un contrôle sans fil du PC/Mac d'où la présentation est projetée.

- **Wifi-Doc**

Projetez n'importe quelle présentation Powerpoint, fichier Excel, document Word ou fichier PDF à partir de votre tablette ou Smartphone sur le WePresent-1000.

- **BrowserSlides**

Permet au public de voir les diapositives de l'orateur dans son propre navigateur web et de les sauvegarder pour prendre note.

- **Ecran tactile et tableau blanc interactif**

L'orateur et le public peuvent interagir sans fil par le biais de l'écran tactile ou le tableau interactif !

- **Clé USB Plug-and-Show rapide**

Permet à un visiteur de démarrer le logiciel WePresent en branchant une clé USB, sans qu'il doive installer le logiciel sur son ordinateur.



Windows 8

Windows 7



MAC OS





L'interface logiciel WePresent

## Caractéristiques de base

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatible avec Windows/Mac                                                              |
| WiFi-Doc pour iOS/Android                                                                |
| Plug&show :<br>démarrer l'application à partir d'une clé USB                             |
| Projection écran 4 à 1                                                                   |
| SNMP Manager:<br>gérer/configurer plusieurs WiPG par des consoles SNMP                   |
| Commande conférence :<br>fonction de médiateur par le biais de la page web du dispositif |
| Jusqu'à 64 utilisateurs identifiés                                                       |
| Sécurité :<br>code d'ouverture de session, clé WEP/WPA et GateKeeper                     |
| Interface vidéo double HDMI et VGA                                                       |
| WiFi AP-Client mode support                                                              |
| WiFi 802.11b/g/n                                                                         |

## Specifications

|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                              | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz<br>IEEE 802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)                                                                                  |
| Sécurité                            | IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2-PSK                                                                                                                |
| Gestion                             | Configuration via le web                                                                                                                                     |
| Résolution en sortie                | VGA:SVGA(800x600)/XGA(1024x768)<br>/WXGA(1280x768)/WXGA(1280x800)/WXGA(1360x768)<br>/WXGA+(1440x900)/UXGA(1600x1200)<br>HDMI:720p(1280x720)/1080p(1920x1080) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP / Vista / 7, Mac OS X 10.5 et supérieur,<br>Android 2.2 et supérieur, iOS 3.2 et supérieur                                                        |
| Alimentation                        | Adaptateur d'alimentation externe DC 5V 2,6A                                                                                                                 |
| Interfaces                          | VGA 15 broches<br>HDMI<br>RJ-45<br>3 x USB 2.0<br>Bouton ON/OFF<br>Boutons Reset<br>Fiche jack stéréo                                                        |
| Emission                            | FCC/CE                                                                                                                                                       |